





















www.casadelled.com.ar - Familia : Reflectores SUNLED -						
Codigo	Descripcion	Potencia	Foto	Medidas	Detalles	
1001	Flood 10w	10w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1002	Flood 20w	20w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1003	Flood 30w	30w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1004	Flood 50w	50w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1005	Flood 70w	70w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
www.casadelled.com.ar - Familia : Reflectores SUNLED -						
1006	Flood 100w	100w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1007	Flood 200w	200w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1008	Hihgbay 30w	30w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1009	Hihgbay 50w	50w			90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1010	Flood 36w	36w		Temp 7500°k - Angulo cerrado 15° - alcance 30mts - Alimentacion 220v - 90lm x watt	90~100 lm/W - 7500°k - humedad 10% a 85% - Temp. -30°c a 65°c - Aleacion de aluminio	
1011	Sensor	Sensor de movimiento para cualquiera de los reflectores				
1010	Flood 36w	10w con bateria		Temp 7500°k - Angulo 60° - alcance 30mts - Alimentacion 90lm x watt - bateria interna -	Incluye bateria interna - soporte y cargador	